

Coupon type pour le dossier de l'entrepreneur

"No: DU REGARD RELEVÉ
SUR LES PLANS DU PROJET"

- "S" pour réseaux sanitaire ou combiné
- "P" pour réseaux pluvial

"LOCALISATION DU REGARD SELON
LES PLANS, RUE ET CHÂINAGE"

"DESCRIPTION DES
DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS
COMPOSANT LE REGARD"

01S

"No: DU DOSSIER LÉCUYER"

999

**NOTRE-DAME
10 + 523
C-5000**

LECUYER		Vendu à : NOM DU CLIENT Projet : NOM DU PROJET Ville : NOM DE LA VILLE		Ce dessin d'atelier est une proposition à nos clients, le choix du modèle et la position des ouvertures de raccordement de la chambre d'accès est la responsabilité du client.		Date : 01-01-2007 13:10 Page : 1				
No regard : 01S	Rue : NOTRE-DAME	Qt.	Description	Hauteur Inter.	Hauteur totale					
No dossier : 999	Chaînage : 10 + 523	No Plan : C-5000								
				1	M-1200 BASE (Plancher 150)	1200	1350			
				1	M-1200 REDUC 1200MM	1200	1200			
				1	ANNEAU 915 X 300MM	300	300			
				1	TÊTE 915 X 300MM	300	300			
				1	M-1200 CUNETTE 1/2					
				1	JOINT 1200MM					
				2	JOINT 915MM					
				2	FLEX-LOK 200 pour tuyau de 305 mm.					
				1	S / 0° / 300 / IPEX / DR35 / 10250 / A /					
				2	E / 135° / 300 / IPEX / DR35 / 10250 / A /					
Modèle Lécuyer : M-1200		Profil Final : 13470		Poids maximum (Tonne Métrique) : 2,448		Fonte + Ajustement : 270				
Modèle Spécifié : M-1200		Réserve : 50		Élévation Fond : 10200		Hauteur Totale : 3270				
Le profil final est relevé à l'échelle sur les plans. L'ajustement final de la cheminée peut occasionner des coûts additionnels à l'entrepreneur.				Élévation dessous : 10050						

E / 135 / / 300 / IPEX / DR35 / 10250 / A /

"SENS D'ÉCOULEMENT"
(entrée ou sortie)

"ANGLE DE RACCORDEMENT"

"DIAMÈTRE DE LA CONDUITE"

"FOURNISSEUR DE LA CONDUITE"

"TYPE DE CONDUITE"

"RADIUS DE LA CONDUITE"
(relevé sur les plans du projet)

50

"HAUTEUR ENTRE LE RADIUS DE LA
CONDUITE ET LE PLANCHER DU REGARD"
(l'espace est comblé si une cunette est
spécifiée)

"TYPE DE GARNITURE AUTOUR DE LA CONDUITE"

- "A" pour garniture FLEX-LOK®200 (sanitaire)
- "P" pour garniture FLEX-LOK®100 (pluviale)
- "Z" pour garniture FLEX-LOK®500
- "B" pour conduite dans le bas de l'ouverture
- "C" pour conduite centrée dans l'ouverture

270

"HAUTEUR RÉSERVÉE POUR
LE CADRE EN FONTE ET LE
PAVAGE SUBSÉQUENT"
(selon les directives de l'entr.
et/ou de l'ingénieur du projet)

"HAUTEUR TOTALE
DU REGARD"
(du dessus du tampon
au plancher du regard)

3270

ÉLÉVATION FINALE DU REGARD:	13,470
(moins) -	
RADIUS DE LA CONDUITE:	10,250
(plus) +	
RÉSERVE:	50
PROFONDEUR TOTALE DU REGARD:	3,270

-Veuillez consulter notre département technique pour plus d'informations.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

-Les élévations et radii en mesures impériales sont converties au système métrique.

11.01A